

NOTICE - CAGE A WALL BALL JADASHOP

Montage et rangement



MONTAGE

1. Decharger tous les elements en acier et les positionner au sol.
2. Assembler deux poteaux avec **2 traverses : une en haut et une en bas**.
3. Mettre les boulons en place et les visser **uniquement a la main**. Ne pas utiliser la boulonneuse a cette etape.
4. Redresser les deux poteaux. Une personne doit les maintenir debout pendant la suite du montage.
5. Repeter l'operation pour les deux poteaux suivants, puis les relever.
6. Lorsque 4 poteaux sont debout, relier les deux ensembles avec **une traverse en partie haute**. C'est elle qui supportera la plaque plexiglas.
7. Repeter l'operation autant de fois que necessaire jusqu'au montage complet de la cage.
8. Aligner les poteaux a l'oeil et rectifier leur position si necessaire.
9. Seulement maintenant, serrer les boulons avec une **douille de 19 mm et la boulonneuse**. Ne pas serrer trop fort afin de ne pas ecraser les poteaux.
10. Monter les plaques plexiglas avec les boulons fournis. **Ne pas serrer trop fort** afin de ne pas ecraser ou fissurer la plaque.
11. Position des cibles : **HOMME au-dessus de la traverse / FEMME en dessous de la traverse**.

RANGEMENT

1. Commencer par demonter les plaques plexiglas en les maintenant. **Ne jamais les laisser tomber au sol**.
2. Demonter ensuite les traverses qui supportaient les plaques plexiglas.
3. Coucher soigneusement les deux poteaux au sol.
4. Repeter exactement la meme operation sur toute la structure : retirer la plaque, demonter la traverse haute puis coucher les poteaux.
5. Seulement lorsque **toute la structure est au sol**, deboulonner toutes les traverses restantes.
6. Ranger les poteaux et les traverses sur la **palette de transport comme lors de l'arrivee**.
7. Ranger tous les boulons dans leur caisse dediee, **assembles comme a l'arrivee**, afin d'eviter toute perte de pieces.

IMPORTANT : ne jamais effectuer le serrage definitif avant que la cage soit completement montee et alignee. Ne pas serrer excessivement les poteaux ni les plaques plexiglas. Lors du demontage, toujours maintenir les plaques plexiglas et les deposer avec precaution.